



CC-142

Order No.: 0342270

Price upon request

PRODUCTINFOS

Barrette de connexion de marque WAGO

- Barrette 2 conducteurs, avec leviers de commande
- Types de conducteurs mixables et sections de 0,14-4 mm²
- Charge admissible 450 V/32 A
- Température utilisation continue jusqu'à 55 °C
- Corps transparent pour visualiser le bon positionnement des câbles et la longueur du dénudage
- Deux ouvertures pour tout type usuel de pointes de touche
- Très petites dimensions (modèle compact), idéal pour une utilisation où la place fait défaut

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CC-142

Type	barrette de connexion
Type	WAGO
Nombre	1

CC-142

Type	levier de verrouillage
Couleur / Repère couleur	transparent
Puissance nominale	450 V/32 A
Tension d'isolement	4 kV
Approbation	UL, ABS, LR
Nombre de pôles	2
Entrée câble	AWG 24-12
Section de câble adaptée	conducteur flexible 0,14-4 mm ² conducteur fixe jusqu'à 0,2-4 mm ²
Branchements	barrette 2 conducteurs avec levier de commande
Température fonc.	85 °C
Dimensions	13,1 x 8,3 x 18,6 mm
Poids	1,6 g