



CH-8

Order No.: 0259410

Price upon request

PRODUCTINFOS

Valise de transport avec fonction charge intégrée

pour les émetteurs UF-20TB/5, JSS-20/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5 et RU-G3TB/5

- Charge simultanée des accumulateurs de 8 appareils
- Durée de charge moyenne selon l'état des accumulateurs utilisés : 3 heures environ
- Témoin LED de contrôle de charge et d'erreur par tiroir
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Protection contre les surcharges, courts-circuits et décharges profondes
- Alimentation via le bloc secteur livré
- Dimensions 357 x 294 x 433 mm

Livrée sans appareils.

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan

jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CH-8

Type	valise de transport avec fonction charge intégrée
Couleur	noir
Convient pour	émetteurs UF-20TB/5, JSS-20/5, JSS-4B/5, R-4TBM/5, RU-G3TB/5
Alimentation	via bloc secteur livré
Dimensions	357 x 294 x 433 mm
Poids	11,6 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,39 x 0,46 x 0,52 m
Poids brut	13,05 kg
Poids net	11,56 kg

CH-8

Poids net

11,56 kg