



CM-214ULF

Order No.: 0236450

Price upon request

PRODUCTINFO

Microphone électret serre-tête

- Son transparent
- Serre-tête réglable, agréable confort de positionnement
- Caractéristique cardioïde assurant une grande sécurité anti-larsen
- Cordon de branchement remplaçable
- Bras flexible permet un positionnement précis de la capsule et donc un son optimal pour une esthétique parfaite
- Cordon vissable avec protège-câble
- Anneau d'étanchéité intégré protégeant la capsule de l'humidité
- Livré avec un cordon mini XLR 4 pôles pour brancher aux émetteurs de poche IN-/PT-/UF-.
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option
- Avec sacoche et bonnette de protection

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.

41280 Taichung City

Taiwan

jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-214ULF

Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Bandé passante audio	100-18000 Hz
Impédance nominale	1,5 kΩ
Sensibilité	1,8 mV/Pa
Pression sonore maximale	120 dB
Alimentation	émetteur de poche série IN-/PT-/UF- ou PS-500
Température fnc.	0-40 °C
Poids	44 g
Branchements	mini XLR 4 pôles (en option jack 3,5 stéréo, mini XLR 3 pôles ou connexion Hirose 4 pôles)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,1 x 0,185 m
Poids brut	0,189 kg
Poids net	0,048 kg

CM-214ULF

Poids net	0,048 kg
-----------	----------