



CM-235IF

Order No.: 0235970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone serre-tête électret

- Capsule micro omnidirectionnelle de grande qualité
- Grand confort
- Serre-tête réglable
- Cordon de branchement remplaçable
- Adapté pour les enfants
- Bras capsule col de cygne très flexible
- Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité)
- Mini XLR femelle 4 pôles pour brancher aux émetteurs de poche IN-/PT-/UF-
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option
- Livré avec sacoche et bonnette de protection

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-235IF

Type	Microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	électret
Bande passante audio	50-18000 Hz
Impédance nominale	1,8 kΩ
Sensibilité	2,2 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	émetteur de poche série IN-/PT-/UF- ou PS-500
Température fonc.	0-40 °C
Poids	17 g
Branchements	mini XLR 4 pôles (en option jack stéréo 3,5, mini XLR 3 pôles ou connecteur 4 pôles Hirose)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,1 x 0,185 m
Poids brut	0,208 kg
Poids net	0,047 kg