



CM-502WT

Order No.: 0233990

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret Overhead

- Pour des applications en suspension, dans des zones où une microphonie directe n'est pas souhaitée (pour des raisons optiques ou fonctionnelles), par exemple pour des prises de son de chœurs ou sur des scènes de théâtre ou d'écoles.
- Capsule micro à condensateur, supercardioïde
- Adaptateur alimentation fantôme intégré
- Installation et orientation simples grâce à la plaque de montage au plafond et aux ressorts livrés
- Livré avec bonnette de protection

CM-502WT : version en blanc

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-502WT

Type

Microphone Overhead

CM-502WT

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | supercardioïde |
| Système | électret |
| Bande passante audio | 100-18000 Hz |
| Impédance nominale | 220 Ω |
| Sensibilité | 4 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 125 dB |
| Alimentation | DC 12-48 V, fantôme |
| Matériau boîtier | métal |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 190 g |
| Câble | 7,5 m |
| Branchements | XLR, sym. |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,16 x 0,065 x 0,16 m |
| Poids brut | 0,395 kg |
| Poids net | 0,265 kg |