



CM-503U/W

Order No.: 0231820

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret encastré

- Capsule micro semi-cardioïde
- Microphone de surface compact
- Interrupteur Low Cut (80 Hz)
- Atténuation 10 dB commutable
- Corps métallique
- Revêtement capsule noir (CM-503U/B) ou blanc (CM-503U/W)

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-503U/W

Type	microphone encastré
Type transmission	filaire
Caractéristique	semi-cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	40-12000 Hz
Impédance nominale	220 Ω
Sensibilité	4 mV/Pa
Rapport signal / bruit	70 dB
Pression sonore maximale	140 dB
Alimentation	DC 9-52 V, fantôme
Matériau boîtier	métallique
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	31,6 x 69,7 x 30 mm
Poids	67 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,075 x 0,047 x 0,145 m
Poids brut	0,143 kg
Poids net	0,102 kg

CM-503U/W

Poids net	0,102 kg
-----------	----------