



CM-602USB

Order No.: 0231870

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret à zone de surface

avec port USB

- Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin de fonctionnement
- Suspension élastique de la capsule pour éviter les bruits de pas et de prise en main
- Avec cordon USB, 1,8 m

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-602USB

Type	microphone de surface
Type transmission	filaire
Caractéristique	semi-cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	30-12000 Hz
Impédance nominale	100 Ω
Sensibilité	2,2 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	via interface USB
Matériau boîtier	plastique
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	72 x 23 x 110 mm
Poids	88 g
Câble	1,8 m
Branchements	USB-B femelle
Dimensions emballage (l x H x P)	0,162 x 0,065 x 0,158 m
Poids brut	0,256 kg
Poids net	0,138 kg

CM-602USB

Poids net	0,138 kg
-----------	----------