



CM-804IF

Order No.: 0236090

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret serre-tête

- Confort d'écoute exceptionnel, son puissant
- Etrier de positionnement réglable, verrouillage
- Anneau d'étanchéité intégré protégeant la capsule de l'humidité
- Ecouteurs refermables
- Cordon de branchement vissé
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour une utilisation avec nos systèmes pour guide, disponible en option
- Avec sacoche, bonnette de protection et pince

EVENT Rookie 01/2014

"Le UF-10 de JTS est un bon choix pour des utilisateurs qui attachent de l'important à un système sans fil large bande aux bonnes caractéristiques avec un rapport prix / performances équilibré et qui sont prêts à accepter une stabilité mécanique moindre par rapport à des installations bien plus onéreuses. Le système est soumis à déclaration mais il peut s'avérer être un bon investissement au-delà de 2015 à cause de rétrécissement du spectre de fréquences. Le CM-804IF est omnidirectionnel, il a un son équilibré. Le micro CM-501, unidirectionnel, livré avec l'émetteur de poche UF-10TB/12 est un bon produit avec lequel on peut

déjà commencer dans des conférences".

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CM-804IF

Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	électret
Bande passante audio	60-15000 Hz
Impédance nominale	1,8 kΩ
Sensibilité	6,3 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	émetteur de poche série IN-/PT-/UF- ou PS-500
Température fonc.	0-40 °C
Poids	20 g
Branchements	mini XLR 4 pôles (en option jack stéréo 3,5, mini XLR 3 pôles ou connecteur Hirose 4 pôles)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,12 x 0,03 x 0,21 m
Poids brut	0,12 kg
Poids net	0,078 kg

CM-804IF

Poids net	0,078 kg
-----------	----------

