



CS-1CU

Order No.: 0173060

Price upon request

PRODUCTINFOS

Systeme de conference CS-1

Vos idées ont trouvé une oreille ! Le pupitre de commande CS-1CU, la station micro Maître pour le conférencier CS-1CH et la station micro Esclave pour les participants CS-1DU constituent un système de conférence avec de vastes possibilités de configurations pour une flexibilité maximale.

Pupitre de commande, la centrale du système de conférence

- Pour établir un système avec 50 plate-formes au plus (2 x 25)
- Alimentation des stations maître et esclaves
- Haut-parleur intégré
- Branchement casque
- Verrouillage des touches
- Affichage date et heure
- Chronomètre
- Fonction test pour les stations reliées
- Possibilités de branchement d'appareils optionnels tel un microphone, couplage téléphonique, appareils de traitement de signaux (par exemple égaliseur), enregistreurs, amplificateurs, sources audio ligne

AV-views 02/2010

"Un système de conférence solide et fiable. La compréhension des propos est bonne."

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**CS-1CU**

Type	unité de commande
Convient pour	système de conférence
Alimentation	~ 100-240 V/50-60 Hz/90 VA

CS-1CU

Dimensions	360 x 90 x 150 mm
Poids	1,7 kg
	2 x RCA (entrée/sortie pour coupleur téléphonique)
	2 x RCA (entrée/sortie pour par exemple égaliseur)
Branchements	2 x RCA L/R (entrée/sortie pour enregistreur)
	2 x RCA (entrée/sortie pour signaux ligne)
	1 x XLR (entrée micro)
	2 x prise DIN 7 pôles (connexion pour station parole)
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,14 x 0,41 m
Poids brut	2,4 kg
Poids net	1,911 kg
CS-1CU	
Poids net	1,911 kg