



CS-W4C/6

Order No.: 1000124

Price upon request

PRODUCTINFOS

Récepteur UHF PLL large bande Diversity, 4 canaux, pour système de conférence

- Largeur de bande 36 MHz
- 6 groupes avec respectivement 22 presets de canaux maximum compatibles
- 1441 fréquences sélectionnables
- Sortie HF et alimentation pour une installation en cascade de 10 récepteurs CS-W4C/6 au plus sans répartiteur supplémentaire
- Technologie REMOSET pour la synchronisation récepteur / émetteur
- Antennes amovibles (connexion BNC)
- Fonction Auto-Scan
- Son pilote et noise mute
- Réglage de volume en fonction du canal
- Réglages de priorité spécifiques à la fonction conférence
- Modes conférence : Override, Priorité et Open
- Affichage rétro-éclairé avec témoins d'état tels que groupe/canal, fréquence, batterie, antenne A/B
- Affichage LED pour niveau de réception HF, niveau audio NF
- Témoin d'état de la batterie de l'émetteur
- Tension d'alimentation pour booster d'antenne optionnel
- Connexions Link
- Sortie Trigger

- Sortie XLR par canal (sym.)
- Sortie XLR (sym.) et sortie jack 6,35 pour signal de mixage
- Sorties Mic/ligne commutables
- Installation en rack 19", 482 mm, 1 U

Limitations ou déclarations dans l'U.E. !

Reportez-vous aux instructions sur les systèmes microphones sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CS-W4C/6

Généralités

Type	récepteur
Plage de fréquence porteuse	626-662 MHz
Bande passante audio	60-16000 Hz
Canaux	4
Taux de distorsion	< 0,6 %
Dynamique	> 105 dB(A)
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Données récepteur	
Signal audio récepteur	630 mV/600 Ω XLR (Line), 63 mV/600 Ω XLR (Mic), 316 mV/600 Ω jack
Récepteur alimentation	~ 110-240 V/50-60 Hz/20 VA
Largeur récepteur	485 mm
Hauteur récepteur	45 mm
Profondeur récepteur	260 mm
Poids récepteur	2,4 kg
Branchements récepteur	5 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.