



CS-W4T/5

Order No.: 1000018

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone émetteur de table UHF PLL pour système de conférence

- Capsule micro back-électret, supercardioïde
- Col de cygne 400 mm, amovible
- Technologie REMOSET pour la synchronisation récepteur / émetteur
- Sensibilité réglable
- Puissance d'émission commutable
- Fonction Low Cut
- Déconnexion automatique
- Fonction Lock verrouillage
- Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état de la batterie

Limitations ou déclarations dans l'U.E. !

Reportez-vous aux instructions sur les systèmes microphones sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES"

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.

No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CS-W4T/5

Type	micro émetteur de table pour système de conférence
Type transmission	sans fil
Caractéristique	supercardioïde
Système	back-électret
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Puissance émetteur	10/50 mW
Durée de fonctionnement	≈ 25 h
Bande passante audio	60-16000 Hz
Alimentation	2 x batterie R6 (AA), alcaline (non livrée)
Longueur col de cygne	400 mm
Température fonc.	0-40 °C

CS-W4T/5

Dimensions 138 x 29 x 116 mm (pupitre)

Poids 710 g

Branchements mini XLR 4 pôles

Dimensions emballage (l x H x P) 0,41 x 0,07 x 0,16 m

Poids brut 1,061 kg

Poids net 0,714 kg

CS-W4T/5

Poids net 0,714 kg