



## DH-95NP

Order No.: 0234100

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Microphone main dynamique

- Faible impédance
- Avec touche «Appuyez pour parler»
- Convient pour la CB et le Public Adress
- Livré avec support
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500  $\Omega$

**DH-95N : Cordon spiralé avec extrémités de câble nues**

**DH-95NP : Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo**

#### Microphone main dynamique

- Basse impédance
- Avec touche parole (PTT)
- Particulièrement bien adapté pour CB et PA
- Livré avec support micro
- 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500  $\Omega$

- Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### DH-95NP

Type	microphone main
Type transmission	filaire
Système	dynamique
Bande passante audio	300-6000 Hz
Impédance nominale	500 $\Omega$
Sensibilité	2,5 mV/Pa
Température fonc.	0-40 °C
Poids	165 g
Câble	cordon spiralé
Branchements	jack 6,35 mâle stéréo
Dimensions emballage (l x H x P)	0,085 x 0,05 x 0,14 m
Poids brut	0,193 kg
Poids net	0,165 kg