



DMT-2004

Order No.: 0292030

Price upon request

PRODUCTINFOS

Multimètre digital

pour utilisation universelle

- Résolution, 2000 digits
- Mesure de tension jusqu'à DC/~ 250 V
- Mesure de courant jusqu'à DC 10 A
- Mesure de résistance jusqu'à 2 MΩ
- Test de batterie pour pile 9 V et piles 1,5 V
- Test sonore de passage
- Test de diodes
- Gel des données
- Ecran LCD avec éclairage arrière-plan commutable
- Protégé contre les surcharges
- Livré avec cordons de mesure

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

Des tensions potentiellement mortelles peuvent être mesurées avec cet appareil. Une attention particulière est requise lors de la mesure de tensions supérieures à 42 V.

Portez des gants de sécurité pour vous protéger contre les chocs électriques. Lors du positionnement des pointes de mesure, veillez à ce que vos doigts se trouvent derrière la protection anti-glissement.

N'effectuez pas de mesure si l'appareil de mesure ou les cordons de mesure sont endommagés. Les cordons de mesure endommagés doivent être remplacés par des cordons de mesure d'origine.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

En cas de non utilisation prolongée (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries et accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container dédié selon les réglementations en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DMT-2004

Affichage	LCD 21 mm, 3½ digits
Sélection fonctionnement	manuel
Tension	5 plages DC 200 mV - 250 V ~ 200 mV - 250 V
Courant	4 plages DC 2000 µA - 10 A
Résistance	5 plages 200 Ω-2000 kΩ
Test de batteries	9 V, 1,5 V
Température fonc.	0-50 °C
Dimensions	68 x 138 x 37 mm avec sacoche caoutchouc
Poids	200 g
Alimentation	bloc 9 V (non livrée)

DMT-2004

Particularités

Fonction Hold

Test de diodes, de passage, de batterie

DMT-2004

Poids net

0,275 kg