



DRIVE-08P

Order No.: 1000196

Price upon request

PRODUCTINFOS

Avec la série d'enceintes passives DRIVE,

vous disposez d'enceintes robustes, simples à utiliser et pour de multiples applications. Les caisses en bouleau de grande qualité ont la robustesse nécessaire pour une utilisation quotidienne et sont très facilement manipulables grâce aux poignées.

Enceinte professionnelle, 300 W

- Système compact Fullrange 8/2 avec caisse en bouleau
- Grave 20 cm (8") et pavillon aigu 25 mm (1") orientable 90°
- Circuit de protection pour le tweeter
- Excellentes propriétés sonores
- Qualité de réalisation et de revêtement excellentes
- Nombreuses possibilités de positionnement et d'installation
- Pavillon aigu avec comportement régulier
- Insert filetage M8 pour montage suspendu
- 2 x bornier IN/OUT SPEAKER
- Insert pour pied

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRIVE-08P

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | filaire |
| Puissance admissible, totale | 300 W |
| Puissance (RMS) | 150 W |
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 60-20000 Hz |
| Système | fullrange 8/2 |
| Graves | grave 20 cm (8") |
| Aigus | pavillon aigu 25 mm (1") |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 20 cm (8") |
| Pression sonore | 98 dB/W/m |
| Pression sonore nominale max. | 121 dB |
| Angle | H90°/V60°, pavillon orientable |
| Angle de diffusion horizontal | 90° |
| Angle de diffusion vertical | 60° |
| Matériau boîtier | contre plaqué de bouleau |
| Couleur | noir |
| Montage | filetage M8, insert pour pied |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 270 x 460 x 290 mm |
| Largeur | 270 mm |
| Hauteur | 460 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Poids | 8,43 kg |
| Entrées | 1 x prise SPEAKER |
| Sorties | 1 x prise SPEAKER par.out |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,4 x 0,58 x 0,39 m |
| Poids brut | 11,5 kg |
| Poids net | 8,43 kg |