



DRM-880LAN

Order No.: 17.3750

EUR 1499,00

RRP *

PRODUCTINFOS

Routeur matriciel numérique 8x8

- 8 entrées et 8 sorties (bornier à vis, Mic/Ligne commutable, symétrique)
- Alimentation fantôme +48 V
- Matrice Routing pour routage des entrées sur les sorties
- Le niveau de chaque entrée routée peut être modifié via la sortie attribuée (mix de sortie individuel)
- Constitution d'un réseau de routage jusqu'à 32 appareils
- 4 x convertisseur 24 bits A/D, 1 x 24 bits D/A
- Traitement de signal et surveillance, par exemple éliminateur de feedback et déplacement de fréquences, égaliseur paramétrique 5 bandes avec filtres Peal ou Shelving, filtre passe-haut/passe-bas variable avec au choix caractéristiques Bessel, Butterworth ou Linkwitz-Riley, compresseur RMS, limiteur Peak, commutation de phase, Delay
- Cluster de LEDs d'état x6 par canal
- 6 presets utilisateur en accès direct
- Fonction Link pour modifier le réglage de plusieurs canaux simultanément
- Affichage Dot-Matrix avec 2 x 24 signes
- Télécommande via USB, RS-485 ou TCP/IP-LAN. Avec le convertisseur USB/RS-485, DA-70157, disponible en option, on peut relier un ordinateur ou portable avec interface USB à l'interface RS-485 et on peut adresser plusieurs appareils reliés entre eux et les configurer.
- Commande à distance en temps réel via le logiciel
- Gestion individuelle des pièces via la commande murale optionnelle DRM-880WP
- Boîtier métallique solide, façade aluminium
- Installation en rack 482 mm, 19"

Entrée (données par canal)

- Gain avec fonction bypass 0 dB
- Commutation Mic./Line
- Egaliseur paramétrique 3 bandes (Peak, LP-Shelving, HP-Shelving)
- Eliminateur de feedback et de déplacement de fréquence
- Inversion de phase 180°

Sorties (données par canal)

- Filtres passe-haut et passe-bas avec caractéristiques Butterworth, Linkwitz-Riley et Bessel jusqu'à 24 dB/oct. Pentes plus importantes combiné avec l'égaliseur
- Egaliseur paramétrique 5 bandes avec filtres Peak ou LP/HP-Shelving
- Limiteur Peak et compresseur RMS avec ratio jusqu'à 32:1 et caractéristique Soft/Hard Knee réglable, seuil de 18 dBu à -12 dBu, Release Time de 0,1-3 s, Attack-Time 5-200 ms
- Limiteur Peak et compresseur RMS avec fonction Bypass
- Delay commutable entre durée (ms) et éloignement (m) : 380,998 ms max. en palier de 21 µsec ou 129,539 m max. en palier de 6,8-mm
- Inversion de phase 180°
- Gain

For this product all relevant details are covered within the description.

* **Important Notice:** The retail prices shown here are non-binding recommendations that retailers can charge their customers. They are not part of any specific offer or advertisement. These prices include all charges as well as VAT, but do not cover any additional delivery and shipping costs. Our latest price lists for the retail market include all applicable delivery and payment terms for retailers.