



DT-19SU

Order No.: 0101970

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur d'aigu à dôme Hi-Fi, 50 W_{RMS}, 8 Ω

- Dôme souple 19 mm, en laminat
- Double aimant
- Face avant plastique solide
- Faible poids de la membrane
- Comportement très brillant
- Pour utilisations Hi-Fi et système 3 voies

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DT-19SU

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Impédance (Z) | 8 Ω |
| Technologie de transmission | filaire |
| Bande passante | fx-20000 Hz |
| Fréquence résonance (fs) | 1500 Hz |
| Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.) | 3000 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 50 W |
| Puissance musique (max) | 80 W |
| Pression sonore | 91 dB/W/m |
| Diamètre bobine | \varnothing 19 mm |
| Diamètre aimant | \varnothing 55 mm |
| Découpe | \varnothing 66 mm |
| Profondeur de montage | 33 mm |
| Dimensions | \varnothing 100 x 33 mm |
| Diamètre extérieur | \varnothing 100 mm |
| Largeur | \varnothing 100 mm |
| Hauteur | \varnothing 100 mm |
| Profondeur | 33 mm |
| Couleur | noir |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 0,397 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 19 mm |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,115 x 0,045 x 0,13 m |
| Poids brut | 0,444 kg |
| Poids net | 0,397 kg |

DT-19SU

| | |
|-----------|----------|
| Poids net | 0,397 kg |
|-----------|----------|