



ECM-250

Order No.: 0233480

Price upon request

PRODUCTINFOS

Ensemble micro électret

composé de deux microphones électret "overhead".

- Optimisé pour la prise de son de combinaisons de batteries et instruments à percussion
- Forme courte
- Interrupteur Low Cut, atténuation -10 dB commutable
- Alimentation fantôme 48 V
- Avec pince micro avec filetage pied 16 mm ($\frac{5}{8}$ ") et vis d'adaptation 9 mm ($\frac{3}{8}$ ")
- Livré avec coffret plastique pratique

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECM-250

Type	microphone Overhead
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	50-16000 Hz
Impédance nominale	200 Ω
Sensibilité	18/5,6 mV/Pa
Rapport signal / bruit	66 dB
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 48 V, fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 19 mm x 80 mm
Poids	25 g
Branchements	XLR, quasi-symétrique
Dimensions emballage (l x H x P)	0,16 x 0,085 x 0,275 m
Poids brut	0,515 kg
Poids net	0,145 kg

ECM-250

Poids net	0,145 kg
-----------	----------