



ECM-285

Order No.: 0232760

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret pour la prise de son d'instruments

- Suspension capsule à atténuation spécifique
- Fonctionne avec une alimentation fantôme (DC 9-48 V) ou une batterie 1,5 V
- Interrupteur Marche / Arrêt
- Livré avec un cordon de 6 m équipé de fiches XLR / XLR, un support avec adaptateur à vis 16 mm ($\frac{5}{8}$ ")/9 mm ($\frac{3}{8}$ ")

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECM-285

Type	microphone électret
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	80-15000 Hz
Impédance nominale	400 Ω
Sensibilité	5 mV/Pa
Pression sonore maximale	115 dB
Alimentation	1x 1,5 V, R6 ou DC 9-48 V (fantôme)
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 26 mm x 195 mm
Poids	110 g
Câble	6 m
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,125 x 0,065 x 0,24 m
Poids brut	0,732 kg
Poids net	0,456 kg

ECM-285

Poids net	0,456 kg
-----------	----------