



ECM-306B/WS

Order No.: 0235800

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de surface

- Interrupteur Marche / Arrêt avec témoin de fonctionnement
- Low Cut et atténuation 10 dB commutable
- Electronique intégrée pour un branchement direct à une alimentation fantôme DC 17-48 V
- Sortie BF symétrisée électroniquement
- Cordon de branchement de 6 m avec mini XLR 3 pôles / XLR
- Livré avec coffret plastique rembourré de mousse

Idéal pour une utilisation comme micro de table !

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECM-306B/WS

Type	microphone de surface
Type transmission	filaire
Caractéristique	semi super-cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	30-20000 Hz
Impédance nominale	250 Ω
Sensibilité	22 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 17-48 V, fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	90 x 25 x 90 mm
Poids	200 g
Câble	6 m
Branchements	mini XLR 3 pôles / XLR
Dimensions emballage (l x H x P)	0,145 x 0,06 x 0,215 m
Poids brut	0,495 kg
Poids net	0,322 kg

ECM-306B/WS

Poids net	0,322 kg
-----------	----------