



ECM-306BU/SW

Order No.: 0237270

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de surface

- Pour un fonctionnement direct sur un PC ou ordinateur portable
- Aucune installation de driver nécessaire, l'appareil est automatiquement reconnu
- Convertisseur A/D intégré 8 kHz/16 Bit
- LED témoin de fonctionnement
- Branchement casque supplémentaire jack 6,5
- Cordon 1,2 m avec micro USB/USB-A
- Encoche sur la face arrière pour installation fixe (par exemple montage mural)

Idéal pour une utilisation comme micro de table !

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECM-306BU/SW

Type	microphone de surface
Modèle	USB
Type transmission	filaire
Caractéristique	semi-cardioïde

ECM-306BU/SW

Système	électret
Bande passante audio	50-18000 Hz
Sensibilité	3,2 mV/Pa
Rapport signal / bruit	55 dB
Pression sonore maximale	110 dB
Alimentation	DC 5 V via interface USB
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	90 x 25 x 90 mm
Poids	187 g
Câble	1,2 m
Branchements	micro USB/USB-A
Dimensions emballage (l x H x P)	0,187 x 0,1455 x 0,057 m
Poids brut	0,38 kg
Poids net	0,225 kg

ECM-306BU/SW

Résolution	16 Bit
------------	--------