ECM-501L/SK

Order No.: 0233900

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone cravate électret

- Positionnement discret grâce à la version miniature, de couleur beige.
- Capsule micro haute qualité omnidirectionnelle
- Fixation amovible par pince et cordon 1,2 m
- Mini fiche XLR 3 pôles pour branchement à un adaptateur d'alimentation fantôme (EMA-1, EMA-300P) optionnel ou l'émetteur de poche TXS-...HSE

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ECM-501L/SK

Type	Microphone cravate
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	électret
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	1 kΩ
Sensibilité	5,6 mV/Pa
Pression sonore maximale	110 dB
Alimentation	DC 1,5-9 V
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 5 mm x 10 mm
Poids	5 g
Câble	1,2 m
Branchements	mini XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,065 x 0,14 x 0,035 m
Poids brut	0,035 kg
Poids net	0,012 kg

ECM-501L/SK

Poids net	0,012 kg