



EDL-110/WS

Order No.: 0161930

Price upon request

PRODUCTINFOS

Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries

- Système 100 V
- 1 haut-parleur avec membrane polypropylène
- Insensible aux éclaboussures grâce au boîtier plastique avec joints caoutchouc et vissage PG
- Câble de branchement avec 3 sélecteurs de puissance
- Etrier de montage orientable et vis, en acier inoxydable

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-110/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	10 W
Puissance (RMS)	10/5/2,5 W
Bande passante	120-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	16 cm (6,5")
Pression sonore	94 dB/W/m
Angle	110°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	110°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP44
Température fonc.	-30 °C à +40 °C
Dimensions	Ø 180 mm x 270 mm
Largeur	Ø 180 mm
Hauteur	Ø 180 mm
Profondeur	270 mm
Poids	2 kg
Entrées	cordon de branchement avec 3 réglages de puissance
Dimensions emballage (l x H x P)	0,24 x 0,305 x 0,275 m
Poids brut	2,5 kg
Poids net	2,08 kg
EDL-110/WS	
Poids net	2,08 kg