



EDL-165AB/WS

Order No.: 0163650

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur de plafond A/B Public Adress

avec certification EN-54-24 pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon norme EN 60849.

- Ligne 100 V
- Large bande 13 cm avec double bobine
- Deux transformateurs indépendants avec réglages avec respectivement 6/3/1,5 W
- Connexions via 2 borniers céramique dans le boîtier
- Boîtier métallique avec capot ignifugé et grille métallique de protection
- Protégé contre les jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-165AB/WS

| | |
|----------------------------------|--|
| Technologie de transmission | 100 V |
| Bande passante | 80-19000 Hz |
| Puissance nominale (RMS) | 2 x 6/3/1,5 W |
| Pression sonore | 93 dB (1 W/1 m) 78 dB (EN, 1 W/4 m) |
| Pression sonore nominale max. | 101 dB (1 m) 86 dB (EN, 4 m) |
| Angle de diffusion horizontal | 180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz) |
| Angle de diffusion vertical | 180° (500 Hz) 180° (1 kHz) 155° (2 kHz) 76° (4 kHz) |
| Découpe | Ø 140-150 mm |
| Profondeur de montage | 90 mm |
| Dimensions | Ø 170 mm x 95 mm |
| Diamètre extérieur | Ø 170 mm |
| Largeur | Ø 170 mm |
| Hauteur | Ø 170 mm |
| Profondeur | 95 mm |
| Couleur | blanc, RAL9010 |
| Température fonc. | -10 °C à +55 °C |
| Poids | 1,4 kg |
| Unité d'emballage | 1 |
| Type haut-parleur | 130 |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,195 x 0,1 x 0,195 m |
| Poids brut | 1,538 kg |
| Poids net | 1,437 kg |

EDL-165AB/WS

| | |
|-----------|----------|
| Poids net | 1,437 kg |
|-----------|----------|