



EDL-220/WS

Order No.: 0161950

Price upon request

PRODUCTINFOS

Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries

- Système 100 V
- 2 haut-parleurs avec membrane polypropylène pour un rayonnement bi-directionnel
- Insensible aux éclaboussures grâce au boîtier plastique avec joints caoutchouc
- Câble de branchement avec 3 niveaux de puissance
- Etrier de montage orientable et vis, en acier inoxydable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-220/WS

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V |
| Puissance (RMS) | 20/10/5 W |
| Bande passante | 120-20000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |

EDL-220/WS

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Pression sonore | 94 dB/W/m |
| Matériau boîtier | plastique |
| Couleur | blanc |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP44 |
| Température fonc. | -30 °C à +40 °C |
| Dimensions | Ø 180 mm x 251 mm |
| Largeur | Ø 180 mm |
| Profondeur | 251 mm |
| Poids | 2,76 kg |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,24 x 0,305 x 0,275 m |
| Poids brut | 3,18 kg |
| Poids net | 2,76 kg |