



EDL-250/WS

Order No.: 0162290

Price upon request

PRODUCTINFOS

Projecteur de son Public Adress, résistant aux intempéries

- Ligne 100 V
- Boîtier plastique résistant aux intempéries
- Cordon de branchement avec 3 réglages de puissance
- Etrier de montage orientable

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-250/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	30 W
Puissance (RMS)	30/15/7,5 W
Bande passante	125-15000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	101 dB/W/m
Angle	110°
Angle de diffusion horizontal	110°
Angle de diffusion vertical	110°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP44
Température fonc.	-30 °C à +40 °C
Dimensions	Ø 180 mm x 200 mm
Largeur	Ø 180 mm
Hauteur	Ø 180 mm
Profondeur	200 mm
Poids	2,1 kg
Entrées	branchement câble
Dimensions emballage (l x H x P)	0,23 x 0,26 x 0,24 m
Poids brut	2,44 kg
Poids net	2,116 kg

EDL-250/WS

Poids net	2,116 kg
-----------	----------