



EDL-530EN/WS

Order No.: 1000262

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur PA suspendu, de grande qualité

avec certification EN-54-24.

- Ligne 100 V ou mode 8 ohms
- Système coaxial 2 voies (5,25")
- Boîtier ABS résistant aux UV avec grille de protection en aluminium
- Très bonne qualité audio pour la parole et la musique
- Elingue de sécurité 5 m
- Bornier de branchement à vis

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EDL-530EN/WS

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Actif / passif | passif |
| Technologie de transmission | 100 V ou basse impédance |
| Puissance (RMS) | 30/15/7,5/3,8 W |

EDL-530EN/WS

| | |
|----------------------------------|--|
| Impédance | 8 Ω |
| Bande passante | 65-20000 Hz |
| Système | coaxial 2 voies |
| Graves | 13,33 cm (5,25") |
| Aigus | 25 mm (1") |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 13,33 cm (5,25") |
| Pression sonore | 90 dB/W/m |
| Matériau boîtier | ABS |
| Couleur | blanc |
| Montage | oeillets à visser et câble en acier de 5 m avec mousqueton |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | Ø 195 mm x 250 mm |
| Largeur | Ø 195 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Poids | 2,26 kg |
| Entrées | bornier à vis |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,22 x 0,3 x 0,22 m |
| Poids brut | 2,66 kg |
| Poids net | 2,26 kg |