



## ESP-215/WS

Order No.: 0199990

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Enceinte Public Adress résistante aux intempéries

avec boîtier plastique blanc et grille aluminium

- Ligne 100 V
- Protégée contre les projections d'eau
- Commutable sur fonctionnement 8  $\Omega$
- 5 réglages de puissance, branchement 8  $\Omega$  et sélecteur 100 V
- Système 2 voies
- Etrier de positionnement en acier inoxydable

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### ESP-215/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	60 W

**ESP-215/WS**

Puissance (RMS)	15/10/5/2,5/1,5 W (100 V) 30 W (8 Ω)
Impédance	8 Ω
Bande passante	100-20000 Hz
Système	2 voies
Nombre de haut-parleurs	2
Pression sonore	87 dB/W/m
Matériau boîtier	plastique
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
Type protection	IP65
Température fonc.	-30 °C à +50 °C
Dimensions	98 x 195 x 105 mm
Largeur	98 mm
Hauteur	195 mm
Profondeur	105 mm
Poids	0,85 kg
Entrées	bornier haut-parleur à pince
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,21 x 0,14 m
Poids brut	1,074 kg
Poids net	0,934 kg