



ESP-50AB/WS

Order No.: 0160120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress A/B

avec certification EN-54-24, pour installations avec répartition haut-parleurs A/B selon la norme EN 60849 et DIN VDE 0833-4.

- Ligne 100 V
- 2 haut-parleurs large bande distincts (10 cm) avec chacun son transformateur 6/3/1,5 W
- Branchement via 2 borniers à pince placés dans la caisse
- Caisse bois avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via l'étrier de montage livré et les accessoires de fixation
- Résiste aux jets de ballon selon DIN 18 032, partie 3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-50AB/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V

ESP-50AB/WS

Puissance (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Bande passante	120-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	10 cm
Pression sonore	92 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	99 dB
Matériau boîtier	bois
Couleur	blanc
Montage	étrier de montage
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	-10 °C à +50 °C
Dimensions	265 x 165 x 90 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	90 mm
Poids	1,9 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,27 x 0,1 m
Poids brut	2,12 kg
Poids net	1,9 kg