



ESP-50EN/WS

Order No.: 0160260

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural Public Adress

avec certification EN-54-24

- Ligne 100 V
- Haut-parleur large bande (13 cm)
- Pour transmission discours et musique
- Branchement via bornier à pince placé dans la caisse
- Caisse bois avec grille de protection métallique
- Montage mural simple via l'étrier métallique livré et les accessoires de montage
- Résiste aux jets de ballons selon DIN 18 032, partie 3

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-50EN/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	6 W
Puissance (RMS)	6/3/1,5 W
Bande passante	100-19000 Hz
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	13 cm (5")
Pression sonore	93 dB (1 W/1 m) 77 dB (EN, 1 W/4 m)
Pression sonore nominale max.	101 dB (1 m) 86 dB (EN, 4 m)
Angle	H180°/V180° (500 Hz) H80°/V88° (1 kHz) H131°/V126° (2 kHz) H77°/V69° (4 kHz)
Angle de diffusion horizontal	180° (500 Hz) 80° (1 kHz) 131° (2 kHz) 77° (4 kHz)
Angle de diffusion vertical	180° (500 Hz) 88° (1 kHz) 126° (2 kHz) 69° (4 kHz)
Matériau boîtier	bois
Couleur	blanc, RAL9010
Montage	étrier de montage
protégé contre les jets de ballon	oui
Température fonc.	-10 °C à +50 °C
Dimensions	265 x 165 x 90 mm
Largeur	265 mm
Hauteur	165 mm
Profondeur	90 mm
Poids	1,6 kg
Entrées	bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,1 x 0,17 m
Poids brut	1,84 kg
Poids net	1,62 kg

ESP-50EN/WS

Poids net

1,62 kg