



ESP-62AB/WS

Order No.: 0163660

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur mural A/B Public Adress

avec certification EN-54-24 pour installations d'évacuation avec ligne haut-parleurs A/B selon EN 60849.

- Ligne 100 V
- Large bande 13 cm avec double bobine
- Deux transformateurs indépendants avec réglages avec respectivement 6/3/1,5 W
- Connexions via 2 borniers céramique dans le boîtier
- Forme symétrique permettant un montage vertical et horizontal
- Boîtier métallique ouvert sur l'arrière et avec grille métallique en façade
- Vis et rondelles livrées

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESP-62AB/WS

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V

ESP-62AB/WS

Puissance (RMS)	2 x 6/3/1,5 W
Bande passante	80-19000 Hz
Large bande	13 cm, double bobine
Nombre de haut-parleurs	1
Dimensions haut-parleur	13 cm
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	101 dB
Angle	160°
Angle de diffusion horizontal	160°
Angle de diffusion vertical	160°
Matériau boîtier	ABS
Couleur	blanc, RAL 9010
Montage	vis
Température fonc.	-10 °C à +50 °C
Dimensions	240 x 330 x 83 mm
Largeur	240 mm
Hauteur	330 mm
Profondeur	83 mm
Poids	1,5 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,245 x 0,1 x 0,345 m
Poids brut	1,806 kg
Poids net	1,545 kg