ETS-530TW/SW

Order No.: 0162650

Price upon request

PRODUCTINFOS

Colonne sonore PA

- Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
- Version 2 voies (avec haut-parleur d'aigu supplémentaire intégré pour une sonorité particulièrement améliorée)
- Filtre de fréquences intégré
- Sélecteur de puissance 6 niveaux avec commutation 8 Ω
- 2 x prise filetée 6 mm
- Corps plastique et grille métallique en noir (SW) ou blanc (WS)
- Avec étrier de montage
- Branchement par borniers haut-parleur

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ETS-530TW/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V ou basse impédance
Puissance admissible, totale	60 W
Puissance (RMS)	30/15/7,5/4/2 W (100 V) 30 W (8 Ω)
Impédance	8 Ω
Bande passante	85-20000 Hz
Système	2 voies
Nombre de haut-parleurs	4+1
Dimensions haut-parleur	10 cm (4")
Pression sonore	89 dB/W/m
Angle	H140°/V40°
Angle de diffusion horizontal	140°
Angle de diffusion vertical	40°
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	128 x 620 x 140 mm
Largeur	128 mm
Hauteur	620 mm
Profondeur	140 mm
Poids	4,5 kg
Entrées	bornier à pince
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,18 x 0,73 m
Poids brut	4,94 kg
Poids net	4,56 kg

ETS-530TW/SW

Poids net	4,56 kg