



EUL-60/SW

Order No.: 0161170

Price upon request

PRODUCTINFOS

Paire d'enceintes universelles PA

- Ligne 100 V, 2 voies
- EUL-60... et EUL-30... avec haut-parleur d'aigu à dôme 11 mm
- Excellente qualité sonore
- Sélecteur de puissance 6 positions
- Boîtier plastique noir (SW) ou blanc (WS)
- Etrier de montage orientable
- Possibilité de montage en angle grâce à sa forme

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EUL-60/SW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance (RMS)	15/7,5/4/2/1 W
Bande passante	60-20000 Hz

EUL-60/SW

Système	bass-reflex
Pression sonore	89 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	100 dB
Matériau boîtier	plastique
Couleur	noir
Montage	étrier de montage orientable
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	215 x 290 x 172 mm
Largeur	215 mm
Hauteur	290 mm
Profondeur	172 mm
Poids	3,4 kg
Entrées	bornier haut-parleur à pince
Particularités	paire
Dimensions emballage (l x H x P)	0,26 x 0,36 x 0,43 m
Poids brut	7,98 kg
Poids net	7,26 kg