FGA-40MF

Order No.: 0213050

Price upon request

PRODUCTINFOS

Filtre galvanique

petit modèle, pour éviter toute interférence et bouclage de masse pouvant apparaître par exemple lorsqu'on branche cartes son de PC ou de tablettes à l'amplificateur.

- Entrées et sorties séparées galvaniquement
- 2 prises RCA femelles
- 2 prises RCA mâles
- Impédance entrée / sortie 20 kΩ
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsion < 0,01%
- Taux de transmission 1:1
- Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
- Longueur avec cordon de branchement 40 cm environ

www.musicnstuff.de 07/2014

"Des outils d'aide pour le studio, la scène et une installation stéréo à la maison, il y en a des tonnes. Mais Monacor propose, avec le FGA-40MF une vraie spécificité : un transformateur pour des signaux stéréo ligne

asymétriques. Avec le FGA-40MF, Monacor ajoute à sa gamme un petit outil simple contre les bouclages de masse. Et ça marche ? Bien sûr ! Là où avant des ronflements étaient audibles, on n'entend maintenant plus rien. Et à la place des RCA mâles et femelles, certains modèles n'ont plus que des fiches mâles ou, pour l'ordinateur ou un lecteur MP3, des mini jacks."

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-40MF	
Type	transformateur isolation
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 kΩ
Impédance de sortie	20 kΩ
Rapport conversion	1:1
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 24 mm x 38 mm
Poids	32 g
Entrées	1 x RCA mâle D/G, 1 x RCA femelle D/G
Sorties	1 x RCA mâle D/G, 1 x RCA femelle D/G

FGA-40MF	
Poids net	0,037 kg