



FLAT-M8

Order No.: 1000766

Price upon request

PRODUCTINFOS

Enceinte active moniteur, retour de scène 300 W

- Système Fullrange très compact et plat
- Avec haut-parleur coaxial 20 cm (8") avec pavillon aigu
- Système amplificateur classe D
- Pression sonore 121 dB à pression nominale
- Témoins pour protection, limiteur, signal et Power
- Réglage de volume et égaliseur 3 voies (graves, médiums et aigus)
- Entrée symétrique ligne ou Mic et sortie pour repiquage
- Entrée ligne asymétrique RCA R/G ou jack 6,35
- Extinction automatique commutable
- Caisse en bois multicouches de qualité, grille de protection métallique
- Filetage M10 pour adaptateur pour pied ou support de montage

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen

Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne réglez pas le volume des enceintes trop fort, un volume trop élevé peut générer, sur le long terme, des troubles de l'audition.

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FLAT-M8

| | |
|-------------------------------|--|
| Actif / passif | actif |
| Technologie de transmission | filaire |
| Puissance de sortie, totale | 300 W |
| Puissance (RMS) | 100 W |
| Bande passante | 70-21000 Hz |
| Signal d'entrée | 180 mV/5,6 k Ω (Line, sym.), 180 mV/5,6 k Ω (Aux, RCA) 1,5 mV/1,2 k Ω (Mic, sym.), 70 mV/4 k Ω (Aux, jack, asym.) |
| Système | 1 x coaxial 2 voies |
| Graves | 1 x 20 cm (8") |
| Aigus | 1 x haut-parleur d'aigu coaxial |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Dimensions haut-parleur | 20 cm (8") |
| Pression sonore | 99 dB/W/m |
| Pression sonore nominale max. | 121 dB |

FLAT-M8

| | |
|----------------------------------|---|
| Angle | H70°/V50° |
| Angle de diffusion horizontal | 70° |
| Angle de diffusion vertical | 50° |
| Matériau boîtier | MDF |
| Couleur | noir |
| Montage | 1 x filetage M10 |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Alimentation | ~ 230 V/50 Hz/100 VA |
| Dimensions | 375 x 185 x 330 mm |
| Largeur | 375 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Poids | 7,48 kg |
| Entrées | 1 x combo XLR/jack 6,35 (Mic), 1 x combo XLR/jack 6,35 (Line), 1 x RCA D/G, 1 x jack 6,35 stéréo |
| Sorties | 1 x XLR Direct Out |
| Particularités | limiteur |
| Accessoires | FLAT-M8BAG |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,43 x 0,29 x 0,47 m |
| Poids brut | 8,82 kg |
| Poids net | 7,48 kg |
| FLAT-M8 | |
| Poids net | 7,48 kg |