



G3CH-2

Order No.: 0259839

Price upon request

PRODUCTINFOS

Station de charge

pour les émetteurs RU-G3TH/5, RU-G3TB/5, R-4TBM/5 et UF-20TB/5

- Charge simultanée des accumulateurs de 2 appareils
- Durée de charge moyenne selon l'état des accumulateurs utilisés : 5 heures environ
- Témoin LED de contrôle de charge et affichage des erreurs par compartiment
- Protection mécanique contre les inversions de polarité
- Protections contre les surcharges, courts-circuits et décharge profonde
- Alimentation via le bloc secteur livré
- Dimensions 165 x 72 x 99 mm

Livrée sans appareils.

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan

jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

G3CH-2

Type	station de charge
Couleur	noir
Convient pour	émetteurs RU-G3TH/5, RU-G3TB/5, R-4TBM/5, UF-20TB/5
Alimentation	via bloc secteur livré
Dimensions	165 x 72 x 99 mm
Poids	323 g
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,115 x 0,095 x 0,245 m
Poids brut	0,67 kg
Poids net	0,415 kg

G3CH-2

Poids net

0,415 kg