



GD-04K

Order No.: 0047680

Price upon request

PRODUCTINFOS

Sélecteur et contrôleur GSM

Le sélecteur dispose de 4 entrées alarme pour déclencher des SMS et / ou appeler jusqu'à 100 numéros de téléphone autorisés. En plus, 2 sorties Relais peuvent être gérées par SMS (selon le contrat et le fournisseur d'accès, des coûts supplémentaires sont possibles) ou gratuitement par appel de 100 numéros autorisés. Le GD-04K est ainsi parfait pour des systèmes d'alerte dans des écoles. La programmation peut se faire par SMS ou via un portail internet gratuit. Pour le fonctionnement, une carte SIM avec demande de code PIN désactivée est nécessaire (non livrée).

- Idéal pour des alertes dans des écoles
- 4 entrées alarme
- 2 sorties Relais (~ 230 V/5 A)
- Alimentation (DC 10,5-15 V/maximal 200 mA) via bloc secteur livré
- Programmation par port USB via PC/portable (logiciel GD-Link libre de droit) ou ordres SMS
- Compatible Smart-Home (maison intelligente)
- Interrogation automatique en utilisant des cartes SIM prépayées
- Température fonc. : -10 °C à +40 °C
- Dimensions : 76 x 110 x 33 mm (sans antenne)
- Accessoires en option

- GD-04A: alimentation de secours
- AN-05: antenne pour améliorer la portée
- NON DISTRIBUE EN FRANCE

Informations fabricant

Jablotron Alarms a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Tschechische Republik
export@jablotron.cz

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible -10°C à +40 °C) .

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GD-04K

Type	sélecteur et contrôleur GSM
Température fonc.	-10-+40 °C
Alimentation	DC 10,5-15 V/max. 200 mA via bloc secteur livré
Dimensions	76 x 110 x 33 mm
Poids	271 g
Branchements	4 entrées alarme, 2 sorties relais (~ 230 V/max. 2,5 A)

GD-04K

Poids net	0,271 kg
-----------	----------