



GM-5212LDU

Order No.: 0236290

Price upon request

PRODUCTINFOS

Doubles microphones col de cygne, avec LED

- Capsules back-électret supercardioïdes
- Sensibilité élevée
- Atténuateur 10 dB
- Interrupteur Lowcut
- Témoin LED de fonctionnement
- Cols de cygne positionnables réglables à 160°
- Prise XLR 3 pôles commune
- Fonctionnement via alimentation fantôme +48 V

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS**GM-5212LDU**

Type	microphone col de cygne
Modèle	double, LED
Type transmission	filaire
Caractéristique	supercardioïde
Système	back-électret
Bande passante audio	80-18000 Hz
Impédance nominale	220 Ω
Sensibilité	16 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 48 V fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	415 mm
Poids	315 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,09 x 0,04 x 0,5 m
Poids brut	0,475 kg
Poids net	0,315 kg

GM-5212LDU

Poids net	0,315 kg
-----------	----------