



GM-5212LDU

Order No.: 0236290

Price upon request

PRODUCTINFOS

Doubles microphones col de cygne, avec LED

- Capsules back-électret supercardioïdes
- Sensibilité élevée
- Atténuateur 10 dB
- Interrupteur Lowcut
- Témoin LED de fonctionnement
- Cols de cygne positionnables réglables à 160°
- Prise XLR 3 pôles commune
- Fonctionnement via alimentation fantôme +48 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GM-5212LDU

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Type | microphone col de cygne |
| Modèle | double, LED |
| Type transmission | filaire |

GM-5212LDU

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Caractéristique | supercardioïde |
| Système | back-électret |
| Bande passante audio | 80-18000 Hz |
| Impédance nominale | 220 Ω |
| Sensibilité | 16 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 125 dB |
| Alimentation | DC 48 V fantôme |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 415 mm |
| Poids | 315 g |
| Branchements | XLR, sym. |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,09 x 0,06 x 0,5 m |
| Poids brut | 0,475 kg |
| Poids net | 0,315 kg |