



GM-5212SW

Order No.: 1000894

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone col de cygne électret avec interrupteur on/off

- Super-cardioïde
- Image sonore naturelle, restitution précise des paroles
- Suppression élevée du feedback
- LED témoin de fonctionnement
- Interrupteur On/off silencieux
- Modèle robuste pour une longue durée de vie
- Col de cygne avec XLR 3 pôles intégré
- Fonctionnement via alimentation fantôme externe ou pied de table
- Livré avec bonnette de protection

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan

jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GM-5212SW

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Type | Microphone col de cygne |
| Modèle | LED |
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | supercardioïde |
| Système | back-électret |
| Bande passante audio | 80-18000 Hz |
| Impédance nominale | 100 Ω |
| Sensibilité | 15,8 mV/Pa |
| Rapport signal / bruit | 74 dB |
| Pression sonore maximale | 125 dB |
| Alimentation | DC 12-48 V fantôme |
| Longueur col de cygne | 305 mm |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Dimensions | 466 mm |
| Poids | 180 g |
| Branchements | XLR, sym. |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,495 x 0,091 x 0,059 m |
| Poids brut | 0,33 kg |
| Poids net | 0,18 kg |

GM-5212SW

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 0,18 kg |
|-----------|---------|