



GM-5218

Order No.: 0234390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone électret col de cygne

- Supercardiöïode
- Excellente compréhension des paroles
- Sensibilité réduite au larsen
- Excellente qualité de fabrication, longue durée de vie
- Col de cygne avec XLR mâle 3 pôles intégrée
- Fonctionnement via alimentation fantôme externe ou le pied de table DMS-5

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

GM-5218

Type	microphone col de cygne
Type transmission	filaire
Caractéristique	supercardiöide
Système	back-électret
Bande passante audio	80-18000 Hz
Impédance nominale	220 Ω
Sensibilité	16 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 48 V fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	605 mm
Poids	185 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,09 x 0,04 x 0,66 m
Poids brut	0,42 kg
Poids net	0,185 kg

GM-5218

Poids net	0,185 kg
-----------	----------