



## GML-5212

Order No.: 0234560

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Microphone électret col de cygne avec LED**

- 3 capsules micro remplaçables avec différentes caractéristiques (cardioïde, supercardioïde, omnidirectionnel)
- Excellente compréhension des paroles
- Interrupteur PAD -10 dB
- Filtre Low Cut commutable
- LED témoin de fonctionnement
- Excellente qualité de fabrication, longue durée de vie
- Col de cygne avec XLR mâle 3 pôles intégrée
- Fonctionnement via alimentation fantôme externe ou le pied de table DMS-5

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### **GML-5212**

Type

microphone col de cygne

**GML-5212**

Modèle	LED
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde / supercardioïde/ omnidirectionnel
Système	back-électret
Bande passante audio	80-18000 Hz
Impédance nominale	220 $\Omega$ $\pm$ 30%
Sensibilité	16 mV/Pa
Pression sonore maximale	125 dB
Alimentation	DC 48 V fantôme
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	465 mm
Poids	230 g
Branchements	XLR, sym.
Dimensions emballage (l x H x P)	0,09 x 0,06 x 0,5 m
Poids brut	0,405 kg
Poids net	0,23 kg