



HSE-150/SK

Order No.: 0234050

Price upon request

PRODUCTINFO

Microphone serre-tête ultra-léger

Adapté pour la restitution de voix et discours dans tous les domaines de la transmission audio. Une capsule haute qualité back-électret, omnidirectionnelle, délivre un bon son à un niveau élevé même si la capsule n'est pas parfaitement alignée. Un design ergonomique est à la base d'un positionnement discret et tout à la fois sûr, même pour des mouvements de tête importants.

- Plage de transmission large bande
- Agréable à porter
- Positionnement stable
- Bras de capsule orientable, réglable en longueur
- Anneau de protection (protège la capsule de l'humidité)
- Compatible avec tous les émetteurs de poche TXS-...HSE avec connexion mini XLR 3 pôles
- Alimentation externe par exemple via les adaptateurs d'alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P
- Bonnette de protection

Microphone serre-tête ultra-léger

- Omnidirectionnel

- Capsule back-électret HQ
- Connectique mini XLR 3 pôles
- Bras capsule orientable et réglable en longueur
- Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité)
- Compatible avec tous les émetteurs de poche TXS-...HSE avec connexion mini XLR 3 pôles
- Alimentation externe par exemple via adaptateur alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P
- Bonnette micro

Tools4music 03/2012

Celui qui veut investir dans un nouveau Headset avec un bon rapport prix / performances, devrait tester le HSE-150/SK et le HSE-70A/SK."

- + Agréable à porter
- + Tonalité équilibrée
- + Très bon rapport prix / performances

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSE-150/SK

Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	omnidirectionnel
Système	back-électret
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	1 kΩ
Sensibilité	8 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 1,5-9 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	7 g
Branchements	mini XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,15 x 0,06 x 0,2 m

HSE-150/SK

Poids brut 0,116 kg

Poids net 0,015 kg

HSE-150/SK

Poids net 0,015 kg