



## HSE-152A/SK

Order No.: 0235170

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Série de microphones serre-têtes/écouteurs pour une utilisation universelle, beiges.**

Via les adaptateurs livrés, adaptés aux émetteurs de poche de MONACOR et JTS. D'autres adaptateurs sont disponibles séparément pour les appareils d'autres fabricants.

**Microphone oreillette miniature très léger,**

cardioïde

Pour toutes les applications où une prise de son dirigée est nécessaire, ce micro avec capsule back-électret, cardioïde est idéal. Un outil de travail solide, avec un son superbe pour les vocalistes et chanteurs mais aussi dans

des situations acoustiques extrêmes grâce à la grande résistance aux bruits de retour. Le serre-tête très léger, presque invisible est agréable à porter et maintient la capsule en position.

Par un cordon avec verrouillage et des adaptateurs optionnels, ce micro peut fonctionner avec des systèmes sans fil d'autres fabricants.

- Plage de transmission large bande
- Grand confort d'utilisation
- Bonne stabilité de positionnement

- Bras de capsule orientable, réglable en longueur
- Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité)
- Cordon de liaison résistant à la transpiration avec fiche jack 2,5 mâle stéréo (cordon de remplacement HSE-70C)
- Compatible avec tous les émetteurs de poche TXS-...HSE (mini XLR 3 pôles) et émetteurs de poche JTS (mini XLR 4 pôles) grâce aux adaptateurs livrés
- Adaptateurs optionnels pour une utilisation avec des appareils d'autres fabricants
- Alimentation externe, par exemple via les adaptateurs d'alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P
- Livré avec bonnette anti-vent

### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### HSE-152A/SK

Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	back-électret
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	1,5 kΩ
Sensibilité	1,8 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 1,5-9 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	7 g
Branchements	jack 2,5 stéréo 2 adaptateurs
Dimensions emballage (l x H x P)	0,15 x 0,06 x 0,2 m
Poids brut	0,155 kg
Poids net	0,035 kg

### HSE-152A/SK

Poids net 0,035 kg

