



HSE-160/CR

Order No.: 0236560

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone serre-tête ultra-léger

- Version chromée
- Capsule micro back-électret
- Omnidirectionnel
- Mini XLR 3 pôles femelle
- Guide-câble avec protège-câble dans la nuque
- Anneau d'étanchéité pour protéger la capsule de l'humidité
- Compatible avec les émetteurs de poche TXS-...HSE avec mini XLR 3 pôles
- Alimentation externe par adaptateur alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HSE-160/CR

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Type | microphone serre-tête |
| Type transmission | filaire |
| Caractéristique | omni |

HSE-160/CR

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Systeme | back-électret |
| Bande passante audio | 50-18000 Hz |
| Impédance nominale | 2 k Ω |
| Sensibilité | 7,9 mV/Pa |
| Pression sonore maximale | 130 dB |
| Alimentation | DC 1,5-9 V |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Poids | 18 g |
| Branchements | mini XLR 3 pôles |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,19 x 0,06 x 0,14 m |
| Poids brut | 0,118 kg |
| Poids net | 0,026 kg |