



HT-88

Order No.: 0103170

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur d'aigu à pavillon, 50 W, 8 Ω

- Très bonne linéarité
- Bon rendement
- Refroidi par ferro-fluide

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS

HT-88

Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	fx-18 kHz
Fréquence résonance (fs)	2,5 kHz
Fréq. coupure (fmax.) (12 dB/oct.)	4 kHz
Puissance nominale (RMS)	50 W
Puissance musique (max)	100 W
Pression sonore	99 dB/W/m
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Diamètre aimant	Ø 80 mm
Découpe	Ø 82 mm
Profondeur de montage	75 mm
Entraxe X	67 mm
Entraxe Y	67 mm
Dimensions	87 x 87 x 75 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	87 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	noir
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,67 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,095 x 0,085 x 0,095 m
Poids brut	0,71 kg
Poids net	0,67 kg

HT-88

Poids net	0,67 kg
-----------	---------