



IT-100RTW

Order No.: 0163340

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique) 2 voies, résistant aux intempéries

- Ligne 100 V, puissances élevées
- Résistant aux intempéries, IP66
- Image sonore large bande avec un volume de graves conséquent même pour des volumes élevés
- Haut-parleur de grave-médium 13 cm et pavillon 25 mm (1")
- Comportement impulsionnel régulier grâce à la forme ronde dans la zone à sonoriser, par exemple pour des plafonds de halls
- Boîtier plastique solide
- Etrier de montage et vis en acier inoxydable livrés

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-100RTW

Actif / passif	passif
Technologie de transmission	100 V
Puissance admissible, totale	30 W

IT-100RTW

Puissance (RMS)	30/15/7,5/3,75 W
Bande passante	150-20000 Hz
Nombre de haut-parleurs	2
Pression sonore	101 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	116 dB
Angle	H90°/V90°
Angle de diffusion horizontal	90°
Angle de diffusion vertical	90°
Type	2 voies
Matériau boîtier	plastique
Couleur	gris
Montage	étrier de montage en acier inoxydable
Type protection	IP66
Température fonc.	-20 °C à +50 °C
Dimensions	Ø 300 mm x 360 mm
Largeur	Ø 300 mm
Profondeur	360 mm
Poids	4,4 kg
Particularités	étanche
Dimensions emballage (l x H x P)	0,34 x 0,44 x 0,35 m
Poids brut	5,74 kg
Poids net	4,42 kg