



# **IT-12D**

Order No.: 0173710

## **Price upon request**

### **PRODUCTINFOS**

### Console interprète,

complément de l'appareil de base IT-12M

- 11 consoles interprète reliables au maximum
- 2 canaux, 1 canal actif, l'autre sert de canal Standby
- Les canaux de traduction peuvent être mémorisés sur la console
- Le dernier canal actif est conservé après la coupure de l'alimentation et est à nouveau disponible à l'allumage
- 2 interprètes simultanés ou commentateurs peuvent travailler simultanément via le canal actif
- Branchement casque avec réglage de volume
- Microphones déconnectables, fonction mute
- XLR symétriques pour compléter avec d'autres micros
- Traductions relais via sélecteur de langues 11 niveaux
- Commutation entre langue relais et langue salle via commutateur silencieux
- Protocoles des traductions via 2 sorties Record
- Touche Slow-Down
- Boîtier métallique robuste
- Alimentation via appareil de base
- Dimensions 330 x 56 x 206 mm



Poids 2,3 kg

#### Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

#### Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

#### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

# **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

#### IT-12D

Type console interprète

Type 2 canaux

Couleur noir
Matériau métal



### IT-12D

Branchements

Convient pour IT-12M

Alimentation via IT-12M

Dimensions 330 x 56 x 206 mm

Poids 2,3 kg

branchement Headset, XLR symétriques,

sorties Record

Unité d'emballage 1

Dimensions emballage (I x H x P)  $0.45 \times 0.305 \times 0.15 \text{ m}$ 

Poids brut 3,59 kg
Poids net 2,84 kg

IT-12D

Poids net 2,84 kg