



IT-12D

Order No.: 0173710

Price upon request

PRODUCTINFOS

Console interprète,

complément de l'appareil de base IT-12M

- 11 consoles interprète fiables au maximum
- 2 canaux, 1 canal actif, l'autre sert de canal Standby
- Les canaux de traduction peuvent être mémorisés sur la console
- Le dernier canal actif est conservé après la coupure de l'alimentation et est à nouveau disponible à l'allumage
- 2 interprètes simultanés ou commentateurs peuvent travailler simultanément via le canal actif
- Branchement casque avec réglage de volume
- Microphones déconnectables, fonction mute
- XLR symétriques pour compléter avec d'autres micros
- Traductions relais via sélecteur de langues 11 niveaux
- Commutation entre langue relais et langue salle via commutateur silencieux
- Protocoles des traductions via 2 sorties Record
- Touche Slow-Down
- Boîtier métallique robuste
- Alimentation via appareil de base
- Dimensions 330 x 56 x 206 mm

- Poids 2,3 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-12D

Type	console interprète
Type	2 canaux
Couleur	noir
Matériau	métal
Convient pour	IT-12M
Alimentation	via IT-12M
Dimensions	330 x 56 x 206 mm
Poids	2,3 kg
Branchements	branchement Headset, XLR symétriques, sorties Record
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,45 x 0,305 x 0,15 m
Poids brut	3,59 kg
Poids net	2,84 kg