



## IT-12M

Order No.: 0173720

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Appareil de base système interprète

pour établir un système interprète multi-langues

- 12 langues (langue salle / principale et 11 traductions via la console IT-12D)
- Signal Slow Down
- Fonction alarme, partage audio, signal alarme sur toutes les sorties, commutable
- LEDs d'état pour les canaux interprète
- Branchement micro via prise combo en façade
- Alimentation fantôme 48 V
- Branchements alimentation 12 V pour des émetteurs sans fil TG-10STX/1, optionnels
- Etriers de montage pour installation en rack 19" (482 mm)
- Alimentation ~ 230 V/50 Hz/90 VA
- Dimensions 423 x 52 x 220 mm
- Poids 2,6 kg

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### IT-12M

Type	appareil de base pour système d'interprète
Type	12 langues
Couleur	noir
Matériau	métal
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/90 VA

**IT-12M**

Dimensions	423 x 52 x 220 mm
Poids	2,6 kg
Branchements	branchement micro (prise combo, branchements alimentation 12 V pour TG-10STX/1
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,11 x 0,505 m
Poids brut	3,39 kg
Poids net	2,82 kg