IT-12M

Order No.: 0173720

Price upon request

PRODUCTINFOS

Appareil de base système interprète

pour établir un système interprète multi-langues

- 12 langues (langue salle / principale et 11 traductions via la console IT-12D)
- Signal Slow Down
- Fonction alarme, partage audio, signal alarme sur toutes les sorties, commutable
- LEDs d'état pour les canaux interprète
- Branchement micro via prise combo en façade
- Alimentation fantôme 48 V
- Branchements alimentation 12 V pour des émetteurs sans fil TG-10STX/1, optionnels
- Etriers de montage pour installation en rack 19" (482 mm)
- Alimentation ˜ 230 V/50 Hz/90 VA
- Dimensions 423 x 52 x 220 mm
- Poids 2,6 kg

Information fabricant

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

Représentant UE

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-12M	
Type	appareil de base pour système d'interprète
Type	12 langues
Couleur	noir
Matériau	métal
Alimentation	˜ 230 V/50 Hz/90 VA
Dimensions	423 x 52 x 220 mm
Poids	2,6 kg
Branchements	branchement micro (prise combo, branchements alimentation 12 V pour TG-10STX/1
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,3 x 0,11 x 0,5 m
Poids brut	3,39 kg
Poids net	2,82 kg

IT-12M

Poids net	2,82 kg